

HONDA

PROMOCIONES

OTOÑO INVIERNO 2025/26



ENGINEERING FOR *Life*

CUANDO DISEÑAMOS NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS MIRAMOS TU VIDA DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.

Lo que aprendemos de todo lo que hacemos va directo al desarrollo de nuestra gama de maquinaria, lo que nos permite crear nuevas tecnologías y nuevas formas de resolver problemas. No nos conformamos con que sean las mejores máquinas, sino que también tiene que ser un placer utilizarlas y un orgullo tenerlas. Así que no se trata solo de ingeniería inteligente, sino de **ENGINEERING FOR** *Life*



greens
POWER PRODUCTS S.L.

GREENS POWER PRODUCTS, S.L.
Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramon Ciurans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180
www.honda.es
www.hondaencasa.com
@hondaencasa

En el afán constante por mejorar los materiales, Honda se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Asimismo, se reserva el derecho a modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios recomendados con IVA incluido, calculados con el 21% (valor vigente en el momento de la edición).

ENCUENTRA LA MÁQUINA HONDA QUE NECESITAS

Hemos creado una gama de productos para cubrir todas tus necesidades, desde las mejores herramientas para el jardín, huerto o camping, hasta para tareas de construcción. Están diseñadas para ser fáciles de usar, para que disfrutes con ellas.



MOTOAZADAS

HUERTO ECONÓMICO

07

JARDÍN, HUERTO URBANO Y MEDIANO

08

HUERTO GRANDE, CÓMODO Y
MOTOCULTOR

09

ACCESORIOS

10



CORTACÉSPEDES

HRG/HRN IZY HOBBY

13

HRX AFICIONADO EXIGENTE

14

BATERÍA, HRD/HRH PROFESIONALES

15



GRANDES EXTENSIONES

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

17

DESBROZADORAS DE RUEDAS

19



ROBOTS CORTACÉSPED

HONDA MIIMO

21



GAMA HAND HELD

DESBROZADORAS DE MANO

23

DESBROZADORAS DE MOCHILA

24

SOPLADOR Y CORTASETOS

24

HERRAMIENTA MULTIUSOS VERSATOOL

25

MANTENIMIENTO

REGENERADORES PARA
CÉSPED NATURAL Y
ARTIFICIAL

26

DESHIERBADORAS Y ASPIRADOR

27



MAQUINARIA DE BATERÍA

BATERÍAS Y CARGADOR RÁPIDO

28

CORTACÉSPEDES

29



BRIOTRITURADORAS

DOMÉSTICAS Y PROFESIONALES

30

PROFESIONALES ALIMENTACIÓN
HIDRÁULICA

31



MOTOBOMBAS

NECESIDADES ESPECIALES

32

DE CAUDAL

33

AGUAS SUCIAS

34

DE PRESIÓN

35



GENERADORES

PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS
Y ALTAS PRESTACIONES

38

POLIVALENTES ALTAS PRESTACIONES
MONOFÁSICOS

39

POLIVALENTES MONOFÁSICOS
X GREENS

40

POLIVALENTES TRIFÁSICOS
X GREENS Y MOTOSOLDADORAS

41



CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS

CARRETILLAS TODOTERRENO

42

CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN

43

HIDROLIMPIADORAS

43



SCOOTER ELÉCTRICO

HONDA MONPAL

44

CUADROS TÉCNICOS

CUADROS TÉCNICOS

45



SILKY

SERRUCHOS PLEGABLES,
GRANDES DIMENSIONES, HOJA
RECTA Y TIJERA DE PODA

50

SERRUCHOS DE HOJA CURVADA,
MACHETE, OUTBACK EDITION Y
PÉRTIGAS

51

UN LÍDER MUNDIAL A TU ALCANCE

Honda, con 75 años de historia a sus espaldas, es el mayor fabricante de motores del mundo con más de 28 millones de unidades producidas y lidera con fuerza su posición en el mercado, gracias a su I+D, calidad y diseño.

Marca de referencia en el sector del motor, año tras año es reconocida dentro del Top25 de las mejores marcas del mundo. Desde su fundación, Honda no ha dejado de plantearse nuevos retos, basándose siempre en sus principios fundacionales.

Estos retos le han llevado a ser líder mundial en el mercado de motocicletas, a ser una marca ganadora en el deporte de motor, a desarrollar el robot humanoide Honda Asimo e incluso a surcar los aires con el Honda Jet, cuya última versión tiene una autonomía de 4.800 km.

Greens Power Products, S.L., establecida en la Garriga (Barcelona), lleva más de 50 años como el importador exclusivo para la división Power Products de Honda en España.

Soichiro Honda, fundador de la marca, siempre soñaba con el futuro y dedicó toda su vida a hacerlo realidad.

Honda sueña con una sociedad en la que todos podamos ir a cualquier lugar con libertad, seguridad y tranquilidad. Desde 1948, ha realizado esfuerzos continuos para ayudar a las personas y crear una sociedad mejor a través de sus propias tecnologías, ideas y diseños.

Consciente de su responsabilidad con la sociedad, trabaja para reducir todos los impactos ambientales de sus productos, apostando siempre por desarrollar tecnologías respetuosas con el planeta.

En definitiva, son las innovaciones ecológicas y el cuidado del medio ambiente las que nos permiten disfrutar más que nunca de la vida. Ése es el espíritu de Honda y prueba de ello es el desarrollo de productos eléctricos como el robot cortacésped Miimo y las herramientas hand held de jardinería.

Honda entrega más de 6 millones de Power Products cada año en más de 150 países. La marca dispone de la más completa gama y de la mejor calidad, incluyendo motoazadas, generadores, quitanieves, cortacéspedes, motobombas y motores fueraborda, entre otra pequeña maquinaria para jardinería, agricultura y forestal. Por lo que Honda continuará brindando a los clientes de todo el mundo sus Power Products más cuidados y útiles, aprovechando sus tecnologías de motores y electrificación.

Pero para que Honda siga siendo reconocida como una empresa que la sociedad quiera que exista, más allá de sus estrategias comerciales, como la electrificación y la digitalización, necesita recordar al mundo cuál es su razón de ser y su propuesta de valor.

Por ello, Honda ha redefinido su eslogan global de la marca añadiendo un nuevo lema, How we move you y tres palabras clave: Crear, Trascender y Aumentar.

Creando la movilidad con la que sueña, Honda se convertirá en "El poder de los sueños" —The Power of Dreams— de cada vez más personas. Así es cómo conseguiremos que las personas y la sociedad avancen: porque perseguimos nuevos sueños para hacer realidad los vuestros.



¡FORMA PARTE DEL MEJOR EQUIPO! SÉ UN GANADOR

La pasión por el motor de Honda es indiscutible y la competición es el mejor banco de pruebas de sus avances. Ya en 1959 decidió someter sus vehículos a los tests más duros, rigurosos y exigentes del mundo: las carreras.

Desde entonces muchos han sido los éxitos cosechados y el nombre de la marca luce con honor en las páginas de la historia de la competición. El espíritu competitivo de Honda ya es historia, la historia de los ganadores.

XGREENS
POWERED by HONDA

El Grupo Greens lanza la marca XGREENS, la nueva firma de maquinaria industrial, jardinería y agrícola Powered by Honda.

En octubre de 2021 anunció el lanzamiento de una nueva y completa gama profesional de generadores XGREENS, con prestaciones exclusivas y equipados con el legendario motor Honda GX, formada por 8 modelos, de 3KVA a 10 KVA, con arranque manual o eléctrico y salida monofásica o trifásica, y 1 motosoldadora.

Ante el éxito cosechado durante estos dos años desde el lanzamiento de XGREENS, el Grupo Greens ha decidido dar el salto y ampliar su colección de maquinaria industrial incluyendo también productos para la agricultura Powered By Honda, equipados única y exclusivamente con motores originales Honda para seguir ofreciendo una gama completa de productos de la más alta calidad a la vez que a precios más ajustados a todos los bolsillos. La marca está dirigida a un amplio abanico de clientes, desde profesionales del sector agrícola e industrial hasta usuarios domésticos.

Los productos XGREENS se caracterizan por su rendimiento, eficiencia, durabilidad y facilidad de uso. Todos están fabricados con los mejores materiales y componentes, y están sometidos a estrictos controles de calidad. Además, XGREENS ofrece una amplia gama de servicios postventa, incluyendo asistencia técnica, piezas de repuesto y garantía.



CUIDADO CON LAS COPIAS Y LOS PRODUCTOS NO ORIGINALES

El perjudicado es siempre el cliente.

Sólo los productos que aparecen en este catálogo o en www.honda.es son Honda original. Rechaza cualquier máquina que no figure aquí.

Comprueba que el motor esté homologado para la UE y que el troquel del motor no esté manipulado. Busca siempre la "Etiqueta de cumplimiento de normativa" que solo Honda, como fabricante, puede colocar a sus motores. Sólo así puedes disfrutar de la garantía oficial y el servicio postventa que Honda te ofrece.

No deben aparecer otros logotipos, aunque sean de otras divisiones Honda. Comprueba también que acabados, adhesivos, etiquetas o logotipos son de calidad.

Honda es uno de los principales fabricantes de motores estacionarios y parte de esta fabricación va destinada a otros fabricantes de maquinaria que los incorporan el motor Honda a sus productos. Por esto debes tener en cuenta que no todos los productos con motor Honda son Honda original y por tanto, no podemos asegurar que cumplan los estándares de calidad de nuestros productos.

En ambos casos, Honda no puede responder de la calidad ni de la garantía de los mismos. Por tu seguridad, no te la juegues. Exige siempre Honda original y homologado para la UE.

Si descubres que han intentado engañarte, denúncialo a las autoridades pertinentes, así como al organismo de Consumo de tu Comunidad Autónoma, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) u otras asociaciones de consumidores. Exige que el recambio vaya siempre en su bolsa original.

Ante cualquier duda, contacta por teléfono con nuestro servicio de atención al cliente, al número 938 605 025, o dirígete a cualquiera de los Distribuidores Autorizados Honda.

Más información en www.honda.es y en nuestro blog en www.hondaencasa.com.



WWW.HONDA.ES
WWW.HONDAENCASA.COM

¡Ya puedes comprar tus máquinas on-line!
Y recibirlas directamente en casa

Paso 1 Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.

Paso 2 Un Distribuidor Autorizado Honda hará la puesta a punto de la máquina.

Paso 3 Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.

Paso 4 Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.

También estamos presentes en las redes sociales, desde donde puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios.





CARACTERÍSTICAS

MOTOAZADAS



SIEMPRE BAJO CONTROL

Motoazadas con tecnología que trabaja para ti. Las características flexibles incluyen hasta 6 marchas hacia adelante, lo que le permite cambiar su velocidad para que coincida con las demandas de sus condiciones, ancho de trabajo ajustable, que se adapta a las especificaciones de su espacio, y control de embrague Honda que le brinda un control direccional preciso.

TECNOLOGÍA DE 4 TIEMPOS

Nuestros motores de 4 tiempos ultra confiables ofrecen bajo consumo de combustible, bajas emisiones y bajo nivel de ruido del motor, por lo que son amigables con el medio ambiente y con sus vecinos también. Con un alto par incluso a bajas revoluciones, puede conducir a través de la tierra más dura y nuestro mecanismo de descompresión garantiza que arranquen fácilmente en todo momento.

CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN

Con nuestra gama de accesorios, su cultivador Honda se convierte en una auténtica máquina multifunción. Elija entre una desbrozadora de césped, aireador, escarificador, aporcador, arado o levantador de papas, todos los cuales han sido específicamente diseñados y construidos para complementar a la perfección tu motoazada.



MOTOAZADAS HUERTO ECONÓMICO

No hace falta disponer de un gran terreno para disfrutar de los beneficios de tener un huerto. Motoazadas económicas polivalentes y robustas que permiten disfrutar de la horticultura durante muchos años sin incidencias. Con la fiabilidad y facilidad de uso propias que solo te garantiza el motor Honda.



FG 320

Motor
Embrague
Velocidades
Ancho de trabajo
Manillar ajustable en altura
Manillar ajustable lateralmente

GP 160
Tensor correa
1 adelante
81 cm
Sí
Sí

~~720€~~ **650€**

PROMO



FG 330

GP 160
Tensor correa
2 adelante / 1 atrás
60 / 81 cm
Sí
Sí

~~889€~~ **799€**

PROMO



FX 340

Motor
Embrague
Velocidades
Ancho de trabajo
Manillar ajustable en altura

GP 160
Tensor correa
1 adelante
82 cm
Sí

~~777€~~ **699€**

PROMO



FX 360

GP 160
Tensor correa
2 adelante / 1 atrás
82 cm
Sí

870€



ESCOGE ENTRE LA MÁS AMPLIA GAMA

MOTOAZADAS DE JARDÍN Y HUERTO URBANO

Diseñadas para su uso en jardinería, para parterres y jardines particulares o para un uso más intensivo por parte de jardineros profesionales. Son ligeras y fáciles de transportar. Manillares plegables y peso reducido que permite cargar y transportar la máquina fácilmente en el maletero de un vehículo.



FG 201

Motor	GXV 50
Embrague	Centrífugo
Velocidades	1 adelante
Ancho de trabajo	30 cm
Manillar ajustable en altura	-

998€

Accesorio escarificador 173€
Accesorio cortabordes 130€



FG 205

Motor	GXV 50
Embrague	Centrífugo
Velocidades	1 adelante
Ancho de trabajo	45 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

1.122€



F 220

Motor	GXV 57
Embrague	Zapatillas
Velocidades	1 adelante
Ancho de trabajo	54,5 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

1.079€

MOTOAZADAS HUERTO MEDIANO

Motoazadas 100% Honda original que revolucionaron el mercado gracias a su cuidada ergonomía y facilidad de uso, así como por su fiabilidad legendaria para trabajar y a su amplísima gama de accesorios, perfecta para usuario particular o profesional. Robustas transmisiones de aluminio, filtros de aire tipo snorkel y motor profesional Honda GX.



FJ 500 STD

Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	1 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	92 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	-

1.697€



FJ 500 DLX

Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	92 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí

1.840€



F 506

Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	3 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí

2.450€

DE MOTOAZADAS ORIGINALES HONDA

MOTOAZADAS HUERTO GRANDE

La gama más polivalentes de Honda, gracias a su reductora no hay labor o accesorio que pueda resistirse, permitiendo adaptar la velocidad del eje a cualquier necesidad con un total de 6 marchas (más la marcha atrás) te aseguran el éxito en cualquier tipo de huerto, con la fiabilidad y equipamiento que solo el líder puede ofrecerte.



F 510

Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	6 adelante / 2 atrás
Ancho de trabajo	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí
2.746€	



F 560

Motor	GX 160
Embrague	Tensor correa
Velocidades	6 adelante / 2 atrás
Ancho de trabajo	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralmente	Sí
3.070€	

MOTOAZADAS HUERTO CÓMODO Y MOTOCULTOR

Las motoazadas FF y FR750 tienen un sistema de fresa exclusiva con contrarotación y ruedas independientes, facilitando el control en terrenos duros o complicados. Son perfectas para el aficionado exigente o profesional que quiere trabajar el huerto con la comodidad de un cortacésped.



FF 300

Motor	GXV 57
Embrague	Zapatras
Velocidades	3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	29 / 45 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial
3.168€	



FF 500

Motor	GCV 160
Embrague	Zapatras
Velocidades	3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	36 / 55 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial
4.098€	



FR 750

Motor	GX 200
Embrague	Tensor correa
Velocidades	2 desplazamiento / 1 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	51 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial
4.738€	

ACCESORIOS MOTOAZADAS

¡Nunca pensaste que una máquina pudiera hacer tantas cosas! Antes de elegir tu accesorio original debes saber qué otros elementos son necesarios para su empleo.

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos que identifican la necesidad o conveniencia de elementos complementarios al mismo.

Garantía y homologación: El control de calidad asegura un funcionamiento perfecto. Pensando en tí, certificamos y homologamos todos los accesorios, para que trabajes con paso seguro.



Contrapeso de ruedas. Equilibra de manera efectiva tu máquina evitando movimientos incómodos para un trabajo preciso.



Ruedas neumáticas. Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de manejar tu máquina en terrenos muy duros.



Ruedas metálicas. Con las ruedas metálicas podrás salvar cualquier obstáculo y evitarás patinar en superficies deslizantes.

SOPORTE CAMBIO ACCESORIOS



Ref. 67004400	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	96 €

FRESA ESTÁNDAR



Ref.	
F 220	230 € 60001600
FG 320	210 € 60003801
FJ 500	330 € 60002200
F 506	365 € 60003000
F 510	365 € 60003000
F 560	365 € 60003000
FX 340/360	120 € 60002300
P.V.R. IVA inc.	

FRESA HELICOIDAL



Ref. 60006200	
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	590 €



FRESA DE 6 CUCHILLAS



Ref. 60004200	
	135 SP
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	395 €



FRESA ESCARDA DE 6 CUCHILLAS



Ref.	
	60005000 60004400
F 220	119 104
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	160 € 175 €



FRESA ESCARDA DE GANCHOS



Ref. 60005600	
	120
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	290 €

Extensión FRESA 105 €
Ref. 60010000



SOPORTE ESTÁNDAR



Ref. 67004500	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	60 €



ARADO REVERSIBLE



Ref. 63001000	
	6"
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	548 €



ARADO JAPONÉS



Ref.	
	63002000 63002200 63001800
	nº 01 nº 2 nº 1 fijo
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	548 € 638 € 428 €

Conjunto disponible ARADO +
APORCADOR + ARRANCAPATAS +
SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500
448 €



DISCO DE ACABALLONAR



Ref. 67003400	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	406 €



APORCADOR



Ref.	
	63002600 63003300* 63002801 63003001 63003350*
	nº 0 nº 0 nº 1 nº 2 nº 4
F 220	•
FG 320	•
FG 330	
FX 340	•
FX 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	92 € 174 € 155 € 180 € 174 €

*Incluye soporte

APORCADOR GAMA FF 174 €

Ref. 63002500

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR +
ARRANCAPATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y
360 / FJ 500 448 €



BASTIDOR DE ARRASTRE



Ref. 67003200	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	330 €



ACCESORIOS MOTOAZADAS

¿Qué necesitas? Te ofrecemos una gran variedad de herramientas.

Para **condicionar la tierra**. Dejan la tierra a punto para la siembra: remueven, trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado.

Para las **labores de siembra**, como el acaballador o el aporcador. Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar los surcos donde plantamos las semillas.

Para el **mantenimiento del cultivo**, como la fresa escarda. Evita el crecimiento de malas hierbas y mantiene el huerto en perfecto estado.



Contrapeso frontal. Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que notarás más agilidad a la hora de trabajar.



Enganche. Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina ciertos accesorios que lo requieren.



Soporte cambio accesorios. Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que necesites.

CULTIVADOR AJUSTABLE



Ref.	63004400	63004800
	3 BRAZOS	5 BRAZOS
F 220		
FG 320		
FX 340 / 360		
FJ 500	•	
F 506		
F 510	•	
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	529 €	554 €



EJES DIFERENCIALES



Ref.	67002801
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	
P.V.R. IVA inc.	225 €




RUEDAS NEUMÁTICAS EJE INCLUIDO



Ref.	61001000	61001400
	400 x 8"	500 x 10"
F 220		
FG 320	•	
FG 330	•	
FX 340 / 360	•	
FJ 500	•	
F 506	•	•
F 510	•	•
F 560	•	•
P.V.R. IVA inc.	330 €	545 €

ARRANCA PATATAS



Ref.	63003801
	nº1
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	140 €



Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €

CONTRAPESO FRONTAL



Ref.	62001701
	25 Kg
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	345 €



CONTRAPESO FRONTAL 8 Kg FG 320 140 €
Ref. 62001900

RUEDA TRANSPORTE FRONTAL



Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	115 €



ACABALLONADOR



Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	634 €



CONTRAPESOS PARA RUEDAS



Ref.	62001100
	500 x 10"
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	32 Kg
F 510	32 Kg
F 560	32 Kg
P.V.R. IVA inc.	420 €



RUEDAS METÁLICAS



Ref.	61002400	61002801
	22cm	27cm
F 220	•	
FG 320		•
FG 330		•
FJ 500		•
F 506		•
F 510		•
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	168 €	185 €



Conjunto RUEDAS METÁLICAS FG 320/330 210 € Ref. 61002901





CARACTERÍSTICAS

CORTACÉSPEDES



ESTÁRTER AUTOMÁTICO

No es necesario esperar a que el motor se caliente y el motor siempre funciona a las revoluciones correctas.



EMBRAGUE DE CUCHILLA ROTO-STOP®

Detiene las cuchillas sin detener el motor, evitando arrancar el motor después de cada pausa.



RODILLO TRASERO

Brinda mayor equilibrio y control, y además da una terminación con el clásico efecto de césped rayado.

TRANSMISIÓN



SMART DRIVE®

Regula la velocidad de manera progresiva y precisa, simplemente apoyando las manos en el manillar.



SELECT DRIVE®

Permite fijar una velocidad constante mientras se corta el césped, ofreciendo una experiencia más cómoda y relajada.



HYDROSTATIC DRIVE

Adapta la velocidad de avance a las necesidades de trabajo y dificultad del terreno, adaptándose a tu paso.

MULCHING



SISTEMA DE CUCHILLAS DE MICRO CORTE

El césped se corta muy fino con un sistema doble de cuchillas, con un triturado más efectivo y optimizando el espacio de la bolsa.



VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

Simplemente ajustando una palanca se puede escoger entre mulching o recogida sin la necesidad de acoplar ningún accesorio.



VERSAMOW™ VARIABLE MULCHING

Permite cambiar entre los modos de mulching, recogida o una combinación de ambos mediante el Clip Director®.

CHASIS



ACERO

Chasis ligeros y a la vez altamente resistentes al deterioro por corrosión y por los rayos UV. En la gama IZY.



POLYSTRONG Y XENOV

Carcasas fuertes, duraderas y altamente resistentes a los rayos ultravioletas, a la corrosión y golpes. En la gama HRX.



ALUMINIO FUNDIDO

Dureza excepcionalmente alta en relación a su peso y gran resistencia a la corrosión. En las gamas HRH y HRD.

CORTACÉSPEDES HRG/HRN IZY HOBBY

La gama Honda IZY/HRN son cortacéspedes seguros, cómodos y silenciosos, con buena estética y sobretodo muy fáciles de usar. Estárter automático, excelente corte y recogida, con la fiabilidad de los mejores motores del mercado. Arrancar, cortar y disfrutar del jardín.



IZY 41P

Motor	GCVx145
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 42 litros
Ancho de corte	41 cm
Superficie de trabajo	500 m²

586€ **527€**

PROMO

Estárter automático



IZY 41S

BestSeller

Motor	GCVx145
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 42 litros
Ancho de corte	41 cm
Superficie de trabajo	800 m²

704€

Estárter automático
Kit mulching opcional 192€



IZY 46P

Motor	GCVx145
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 50 litros
Ancho de corte	46 cm
Superficie de trabajo	800 m²

824€

Estárter automático



IZY 46S

Motor	GCVx145
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 50 litros
Ancho de corte	46 cm
Superficie de trabajo	1.000 m²

886€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective



HRN 536 VKE

Motor	GCVx170
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 70 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	1.600 m²

1.286€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive®



HRN 536 VYE

Motor	GCVx170
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 70 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	1.600 m²

1.434€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive® | Roto-Stop®

CORTACÉSPEDOS HRX AFICIONADO EXIGENTE

Diseñados para el aficionado exigente que busque el máximo equipamiento para jardines medianos y grandes. Doble cuchilla, clip director para un mulching variable, velocidad avance variable, embrague de cuchilla y carcasa de corte Polystrong o Xenoy con 10 años de garantía.



HRX 476 VYE

BestSeller

Motor	GCVx 170
Avance	Variable (Select Drive®)
Chasis	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 69 litros
Ancho de corte	47 cm
Superficie de trabajo	1.000 m²
1.747€	

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Variable | Sistema
Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema
de micro corte



HRX 476 HYE

Motor	GCVx 170
Avance	Hidrostático
Chasis	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 69 litros
Ancho de corte	47 cm
Superficie de trabajo	1.300 m²
1.866€	

Estárter automático | Hidrostático
Mulching Versamow™ Variable |
Roto-Stop® | Sistema de micro corte



HRX 537 VYE

Motor	GCVx 200
Avance	Autopropulsado
Chasis	Xenoy
Bolsa	Tela Dralon® 88 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m²
1.942€	

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Variable | Sistema
Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema
de micro corte



HRX 537 HYE

Motor	GCVx 200
Avance	Hidrostático
Chasis	Xenoy
Bolsa	Tela Dralon® 88 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m²
2.099€	

Estárter automático | Hidrostático
Mulching Versamow™ Variable |
Roto-Stop® | Sistema de micro corte



CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

Cortacéspedes que solo Honda puede ofrecer. Con todas las ventajas de nuestros cortacéspedes de gasolina pero con batería. Para cortar el césped sin renunciar a ninguna prestación, sin ruido y con baterías universales compatibles con toda la gama de batería.



BATERÍA

IZY-ON 41 P *BestSeller*

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1 kW
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 41 litros
Ancho de corte	41 cm
Superficie de trabajo	350 m²
765€*	

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29



BATERÍA

IZY-ON 46 S *BestSeller*

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 46 litros
Ancho de corte	46 cm
Superficie de trabajo	650 m²
980€*	

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29
Mulching Versamow™ Selective



BATERÍA

HRX 476 XB *BestSeller*

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Avance	Variable (Select Drive®)
Chasis	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 75 litros
Ancho de corte	47 cm
Superficie de trabajo	650 m²
1.660€*	

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29
Mulching Versamow™ Variable
Sistema Select Drive®
Modo silencioso

CORTACÉSPEDES HRD/HRH PROFESIONALES

Con especificaciones profesionales para los trabajos más duros. Es la gama ideal para los profesionales de la jardinería que trabajan sin descanso y necesitan una máquina que siga su ritmo. Es el cortacésped preferido de los jardineros profesionales, que la utilizan 8 horas diarias, por su robustez, fiabilidad y polivalencia.



HRD 536 HXE



Motor	GXV 160
Avance	Hidrostático
Chasis	Aluminio
Bolsa	Tela Dralon® 80 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	2.000 m²
2.570€	

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 146€



HRH 536 HXE



Motor	GXV 160
Avance	Hidrostático
Chasis	Aluminio
Bolsa	Tela Dralon® 83 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	5.000 m²
2.639€	

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 146€



HRH 536 QXE



Motor	GXV 160
Avance	Hidrostático
Chasis	Aluminio
Bolsa	Tela Dralon® 83 litros
Ancho de corte	53 cm
Superficie de trabajo	5.000 m²
2.936€	

Roto-Stop®
Rodillo trasero
Kit mulching opcional 146€

CARACTERÍSTICAS

GRANDES EXTENSIONES




VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

Permite que el cambio entre mulching y recogida sea rápido, y fácil, simplemente moviendo la palanca al lado del asiento.



OPTIFLOW

Combina una potente aspiración con el control de la turbulencia, para reducir la pérdida de potencia, ruido y atascos.



Diseño de plataforma de corte asíncrono



CORTE SINCRÓNICO DE CUCHILLA

Las cuchillas tienen un área de corte superpuesta para una mayor precisión al cortar y un corte más consistente cada vez.

VACIADO ELÉCTRICO DE LA BOLSA DE RECOGIDA

Con apretar un simple botón se vacía el césped recogido. Descarga automática, sencilla, limpia y sin esfuerzo.



INDICADORES MULTICOLOR

Múltiples indicadores a todo color, situados en puntos clave de la máquina y conectados a un panel electrónico.



SOPORTE PARA SMARTPHONES Y CARGADOR USB

¡Como en los coches! Añadimos un soporte para tu smartphone y un puerto USB para que puedas cargarlo.

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Para cortar el césped del jardín con la máxima comodidad y fiabilidad que solo el líder puede ofrecer. Motores bicilíndricos sobredimensionados, Optiflow para la mejor recogida, cambio hidrostático, embrague electromagnético... Nadie puede competir con los cortacéspedes de asiento Honda.



Motor
Velocidades
Dispositivos de seguridad
Embrague de cuchilla
Ancho de corte
Superficie de trabajo

HF 2317 HME *BestSeller*

GCV 530
Hidrostático
Paro motor
Electromagnético
92 cm
7.500 m²

6.550€

Optiflow | Bicilíndrico
 Kit deflector opcional 112€
 Enganche remolque 60€
 Kit mulching opcional (sin cuchilla) 91€
 Kit mulching opcional (con cuchilla) 155€



Motor
Velocidades
Dispositivos de seguridad
Embrague de cuchilla
Ancho de corte
Superficie de trabajo

HF 2417 HME

GCV 530
Hidrostático
Paro motor
Electromagnético
102 cm
12.000 m²

7.698€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
 Kit deflector opcional 112€
 Enganche remolque 60€



Motor
Velocidades
Dispositivos de seguridad
Embrague de cuchilla
Ancho de corte
Superficie de trabajo

HF 2417 HTE

GCV 530
Hidrostático
Paro motor
Electromagnético
102 cm
14.000 m²

8.230€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow |
 Asistencia eléctrica vaciado recogedor
 Kit deflector opcional 112€
 Enganche remolque 60€

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Los cortacéspedes de asiento más potentes con motor bicilíndrico profesional GXV 690, 122 centímetros de ancho de corte y el máximo equipamiento: indicador digital, cargador USB, mulching selectivo, reposabrazos... ¡Como conducir un coche!



HF 2625 HME

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	18.000 m ²

8.999€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 112€
Enganche remolque 60€



HF 2625 HTE

Motor	GXV 690	Embrague de cuchilla	Electromagnético
Velocidades	Hidrostático	Ancho de corte	122 cm
Dispositivos de seguridad	Paro motor	Superficie de trabajo	22.000 m ²

9.630€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow | Asistencia eléctrica vaciado recogedor
Kit deflector opcional 112€
Enganche remolque 60€

DESBROZADORAS DE RUEDAS

Las desbrozadoras de ruedas Honda son máquinas potentes y fiables, ideales para profesionales que necesitan limpiar y mantener grandes áreas de la manera más sencilla y segura. Especialmente diseñadas para trabajar con hierba alta y densa, o incluso con maleza, pequeños arbustos y zonas forestales.



UM 526

BestSeller

Motor	GCVx 200
Avance	Autopropulsado
Transmisión	Variable
Velocidad de avance	De 2,5 a 4,3 Km/h
Material chasis	Acero
Ancho de corte	51 cm

1.738€



UM 530

Motor	GCVx 200
Avance	Autopropulsado
Transmisión	Variable con marcha atrás
Velocidad de avance	De 1,7 a 3,8 Km/h
Material chasis	Acero
Ancho de corte	53 cm

2.848€

Cadena 195€
Ruedas frontales giratorias 462€



UM 660

Motor	GXV 390
Avance	Autopropulsado
Transmisión	Variable con marcha atrás
Velocidad de avance	De 1,7 a 3,7 Km/h
Material chasis	Acero
Ancho de corte	63 cm

5.135€

Cadena 236€
Cuchilla césped 118€
Ruedas frontales giratorias 510€
Ruedas antipinchazos 405€



UM 536

Motor	GXV 160
Avance	Autopropulsado
Transmisión	2 velocidades
Material chasis	Acero
Ancho de corte	53 cm

3.168€



UM 616

Motor	GXV 160
Avance	Autopropulsado
Transmisión	Hidrostático (de 1,4 a 3,6 Km/h)
Material chasis	Acero
Ancho de corte	61 cm

3.799€



CARACTERÍSTICAS

ROBOTS CORTACÉSPED



APLICACIÓN SMARTPHONE

Configura Miimo fácilmente con la intuitiva app Mii-Monitor y conéctate vía Bluetooth.



FUNCIONA CON ALEXA

Gestiona los modelos Live fácilmente con tu voz desde un altavoz inteligente.



ANTIROBO

Protegido mediante PIN, se detiene y suena una alarma cuando no toca el suelo.



TECNOLOGÍAS PLACE & MOW & MAP & MOW

Corta y mapea áreas seleccionadas, como por ejemplo debajo de los muebles.



ZONAS LIBRES

Te permiten configurar tu Miimo para evitar cortar el césped en determinadas zonas.



AJUSTE DE ALTURA DE CORTE

Ajusta automática y fácilmente la altura de corte entre 20-60mm.



IMPERMEABILIDAD

La gama Honda Miimo es completamente impermeable y trabaja incluso con lluvia.



MICROMULCHING

Fertiliza mientras trabaja: corta finamente la hierba y las dispersa de manera uniforme.



AJUSTE DEL TIEMPO Y DEL CORTE

En función de la estación y las condiciones de la hierba, adapta el corte a sus necesidades.



INSTALACIÓN FLEXIBLE

Ya sea debajo de un arbusto, en una estrecha franja de hierba o una esquina pequeña.



ASISTENCIA VÍA SATELITE

Permite a Miimo tomar una ruta más directa a la estación de carga automáticamente.



EN PENDIENTES Y TERRENOS IRREGULARES

Miimo corta en pendientes de hasta 47% gracias a su alto nivel de tracción y agarre.



SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA

Se dirige a la estación para recargar, antes de volver directamente al trabajo.



GESTIÓN DE FLOTAS

Envía comandos individuales o grupales, ajusta la configuración y rastrea en el mapa.



NUEVO SISTEMA MULTI MIIMO

Gestiona grandes áreas de césped juntando a varios robots cortacésped Miimo.

Casetas disponibles desde 335€

Accesorio Multi Miimo (incluye transformador) 988€

ROBOTS CORTACÉSPED **HONDA MIIMO**

Miimo es el compañero perfecto para mantener un césped siempre perfecto. Robots autónomos, fiables y seguros. Con selección de altura de corte y programación por zonas. Hay un Miimo para cada necesidad y cada jardín.



HRM 1000

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	655x535x270 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / 220 mm
Tiempo de carga	40 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 1.000m²
Conectividad	Bluetooth

~~1.810€~~ **1.632€**

PROMO

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Asistente de configuración | Ruedas de alta tracción opcionales



HRM 1500

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	655x535x270 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / 220 mm
Tiempo de carga	40 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 1.500m²
Conectividad	Bluetooth

1.939€

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Asistente de configuración | Ruedas de alta tracción opcionales



HRM 1500 Live

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	655x535x270 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / 220 mm
Tiempo de carga	40 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 1.500m²
Conectividad	Bluetooth y red móvil

2.234€

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Funciona con Alexa | Gestión de zonas libres | Asistente de configuración | Localización asistida por satélite | GPS Tracking | Ruedas de alta tracción opcionales



HRM 2500

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	655x535x270 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / 220 mm
Tiempo de carga	80 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 3.000m²
Conectividad	Bluetooth

2.599€

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Instalación flexible | Ruedas de alta tracción opcionales



HRM 2500 Live

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	655x535x270 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / 220 mm
Tiempo de carga	80 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 3.000m²
Conectividad	Bluetooth y red móvil

2.974€

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Funciona con Alexa | Gestión de zonas libres | Instalación flexible | Localización asistida por satélite | GPS Tracking | Ruedas de alta tracción opcionales



HRM 4000 Live

Motor	Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones (LxAxAl)	690x555x300 mm
Altura y ancho de corte	20-60 mm / Eléctrico 250 mm
Tiempo de carga	60 min.
Inclinación máxima	25° / 47°
Superficie de trabajo	Hasta 4.000m²
Conectividad	Bluetooth y red móvil

3.610€

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Funciona con Alexa | Ajuste de altura eléctrico | Instalación flexible | Ruedas de alta tracción | Localización asistida por satélite | GPS Tracking



CARACTERÍSTICAS

HAND HELD HERRAMIENTAS DE MANO



Sin
humos



Arranque
fácil



EURO SUPER



Silencioso



MOTOR MINI 4 TIEMPOS

En la actualidad, los motores Honda mini 4 tiempos, GX25 (25cc), GX35 (35cc) y GX50 (50cc) son los más ligeros y compactos de su clase e incorporan la más avanzada tecnología. El mayor ratio potencia/peso de su categoría con una máxima eficiencia a menor régimen, para trabajar mejor en aquellas tareas que exijan mayor precisión. Bajo nivel de emisiones, consumo, ruido y vibraciones. Honda cumple ya con las más estrictas normativas medioambientales, que son de obligado cumplimiento desde el 2006, utilizando materiales reciclables. Fácil arranque, hasta un 45% menos de esfuerzo en relación a productos similares.

TRABAJAN TAN DURO COMO TÚ

Diseñada en torno a nuestra reconocida tecnología de motores de 4 tiempos, nuestra gama de gasolina es lo suficientemente potente como para asumir las tareas más desafiantes en los entornos más difíciles. Fiables, duraderos y de funcionamiento eficiente, los motores de gasolina Honda que impulsan nuestras herramientas de mano son tan fáciles de usar que han satisfecho a millones de clientes en todo el mundo.

DISEÑO COMPACTO

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.

ALTA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

Un depósito de combustible optimizado y un bajo consumo de combustible, de 0,54 litros/hora a máxima potencia, significa que estos motores eficientes ofrecen un tiempo de funcionamiento impresionantemente largo entre recargas.

SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN

El GX25 y el GX35 están equipados con un sistema de descompresión mecánica y un volante superligero para garantizar que sus motores arranquen sin problemas, con el mínimo esfuerzo, en todo momento.

LUBRICACIÓN 460º

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.



Consulta la gama de accesorios y herramientas para desbrozadora: hilo de nailon, cabezales y discos de corte.

También puedes hacerlo en la página 33 en la sección del catálogo de ECHO.



DESBROZADORAS

El secreto está en el motor. Solo el mayor fabricante de motores del mundo puede ofrecer desbrozadoras con un mini motor de 4 tiempos. Sin mezcla, sin humos, con menos emisiones y arrancan siempre a la primera.



UMK 425 LE *BestSeller*

UMK 425 UE 



UMK 435 LE *BestSeller*

UMK 435 UE 

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diámetro de tubo	24 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	6,20 Kg (sin accesorio)

565€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés
Kit podadora opcional 498€
Kit cortasetos opcional 498€

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diámetro de tubo	24 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Doble
Peso en seco	6,50 Kg (sin accesorio)

625€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble confort

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	7,30 Kg (sin accesorio)

760€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés
Kit podadora opcional 498€
Kit cortasetos opcional 498€

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Doble
Peso en seco	7,60 Kg (sin accesorio)

834€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble confort



UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	7,80 Kg (sin accesorio)

907€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble extra confort

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Doble
Peso en seco	8,10 Kg (sin accesorio)

1.025€

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diámetro de tubo	28 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Doble
Peso en seco	9,00 Kg (sin accesorio)

1.160€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble extra confort

DESBROZADORAS DE MOCHILA

Ligeras y cómodas. Especiales para trabajar en pendientes.



UMR 435 LE

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	10,80 Kg

1.069€



NOVEDAD

UMR 450 LE

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Amortiguación	Doble
Manillar	Simple
Peso en seco	11,8 Kg

1.180€

SOPLADOR

Sin humos, con menos ruido y contaminación y con la garantía de que arrancará a la primera.



HHB 25 *BestSeller*

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Arranque	Manual
Caudal de aire	600 m³/h
Velocidad del aire	70 m/s
Peso en seco	4,50 Kg

~~818€~~ 737€

PROMO

CORTASETOS

Para mantener a raya los setos de una manera fácil y agradable. Ofrecen un corte de alta precisión y una comodidad de manejo excepcional, ya que gracias a su motor mini 4 tiempos se reducen drásticamente las emisiones y se eliminan los olores del aceite quemado, importantísimo en máquinas como éstas, que trabajan cerca de la cara del usuario.



HHH 25 S 75 E *BestSeller*

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipo de cuchilla	Simple
Longitud de cuchillas	720 mm
Peso en seco	5,80 Kg

954€



HHH 25 D 60 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipo de cuchilla	Doble
Longitud de cuchillas	580 mm
Peso en seco	6,30 Kg

1.010€



HHH 25 D 75 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipo de cuchilla	Doble
Longitud de cuchillas	720 mm
Peso en seco	6,60 Kg

1.055€

HERRAMIENTA MULTIUSOS **VERSATOOL**

La llave inglesa del jardín: un solo motor y la posibilidad de adjuntarle el accesorio necesario para cada ocasión o tarea. Ya sea una desbrozadora, una podadora de altura, un soplador o un cortasetos... Una sola máquina para tener un jardín impecable, desde el césped hasta los árboles y arbustos.



1. Podadora de altura 369€



2. Desbrozadora 229€



3. Soplador 149€



4. Cortaorillas 214€



5. Cultivador 419€



6 y 7. Cortasetos de altura y extensión 499€ y 146€

UMC 425 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,60 Kg (sin accesorio)

634€

UMC 435 E

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diámetro de tubo	26 mm
Peso en seco	6,40 Kg (sin accesorio)

699€

REGENERADORES PARA CÉSPED NATURAL Y ARTIFICIAL

Cómo mantener el césped sano: la regeneración del césped consiste en pasar el regenerador que, gracias a sus cuchillas flotantes va sacando las hojas muertas y el fieltro acumulado de restos vegetales que impiden que el agua y el abono se filtren correctamente y que el césped se airee. Además, la barredora FG201B permite mantener el césped artificial o pista de pádel en perfecto estado.



RH 370

Motor	GP 160
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Paro motor
Ancho de corte	36 cm

1.129€



RH 390

BestSeller

Motor	GP 160
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague cuchilla
Ancho de corte	33 cm

1.520€



RH 480

Motor	GX 160
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague cuchilla
Ancho de corte	43 cm

1.769€



RH 700

Motor	GX 200
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague cuchilla
Ancho de corte	60 cm

2.450€



FG 201 B CEPILLO ESTÁNDAR

Motor	GXV 50
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague
Ancho de corte	60 cm

2.294€



FG 201 B CEPILLO DURO

Motor	GXV 50
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Dispositivo de seguridad	Embrague
Ancho de corte	60 cm

2.345€

MANTENIMIENTO MUNICIPAL DESHIERBADORAS Y ASPIRADOR

Las deshierbadoras eliminan las malas hierbas y el musgo de raíz en calles, parques o jardines, ya sea en suelos permeables como en zonas pavimentadas, con un rendimiento profesional y total seguridad. El aspirador termina el trabajo limpiando cualquier rastro de hierbas, hojas o suciedad.



DHX 40

Motor	GP 160
Cilindrada	163 cm ³
Superficie de trabajo	Terreno permeable
Avance	Autopropulsado
Capacidad de trabajo	2.000 m ² /h - Según área a cortar
Ancho de trabajo	40 cm
Peso en seco	95 Kg

3.240€



DHX 60

Motor	GCVx 200
Cilindrada	201 cm ³
Superficie de trabajo	Terreno no permeable
Avance	Por movimiento cepillo
Capacidad de trabajo	En función del operario
Ancho de trabajo	57 cm
Peso en seco	65 Kg

3.110€

Incluye cepillo mixto para trabajos ligeros y como barredora
Kit 8 cepillos metálicos 236€



AS 100

Motor	GX 160
Cilindrada	163 c.c.
Arranque	Manual
Caudal máximo	6.900 m ³ /h
Capacidad de la bolsa	230 litros
Peso en seco	68 Kg

3.040€

Kit tubo aspiración 420€
Kit soplador manguera 4 m. 560€

CARACTERÍSTICAS

MAQUINARIA DE BATERÍA

Las herramientas de jardinería Honda son máquinas robustas, potentes y de alta tecnología. Increíblemente ligeras, silenciosas y fáciles de usar, ofreciendo al usuario un mayor control del trabajo. Disponen de una batería común de 36V de gran autonomía. La gama de batería de Honda tiene todo lo necesario para garantizar al usuario un trabajo seguro, confortable y eficiente ¡a la vez que ecológico!



36 VOLTIOS



CARGA RÁPIDA



BAJO SONIDO



SIN CABLES



POTENCIA PROFESIONAL

La tecnología Clever Thermo Smart, rendimiento y durabilidad de principio a fin.

RESISTENTES AL AGUA

¡Para no parar de trabajar aunque llueva! Certificación IPX4 de impermeabilidad para cualquier condición climática.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Para resistir golpes, caídas y todo lo que les echen por delante. Máquinas diseñadas para resistir.

		AUTONOMÍA / SUPERFICIE DE TRABAJO	
		Batería 4.0Ah	Batería 6.0Ah
CORTACÉSPED	IZY-ON 41 P	350 m ²	-
	IZY-ON 46 S	-	400 m ²
	HRX 476 XB	-	400 m ²

MODELO DE BATERÍA	TIEMPO DE CARGA
4.0 Ah	35 min
6.0 Ah	55 min

*La autonomía puede variar según el tipo de uso y las condiciones.

BATERÍAS Y CARGADOR



DP 3640 XA 4Ah



DP 3660 XA 6Ah



CV XA EM 8A

Batería	36 V de iones de litio
Peso	1,30 Kg
Refrigeración	Tecnología patentada
Protección	IPX1
Equipamiento	Indicador de carga led

262€

Batería	36 V de iones de litio
Peso	1,30 Kg
Refrigeración	Tecnología patentada
Protección	IPX1
Equipamiento	Indicador de carga led

348€

Velocidad de carga	
4,0 Ah	35 min.
6,0 Ah	55 min.
9,0 Ah	77 min.
Equipamiento	Indicador de carga

126€

MÁQUINAS DE BATERÍA

Para disfrutar de la fiabilidad de Honda pero ahora con un motor eléctrico sin escobillas. Robustas baterías compatibles con todas las herramientas necesarias para mantener tu jardín de la forma más sencilla y silenciosa.



IZY-ON 41P

BestSeller

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1 kW
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 41 litros
Ancho de corte	41 cm
Superficie de trabajo	350 m ²

765€*

*Precio sin batería ni cargador



IZY-ON 46S

BestSeller

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela 46 litros
Ancho de corte	46 cm
Superficie de trabajo	650 m ²

980€*

*Precio sin batería ni cargador

Mulching Versamow™ Selective



HRX 476 XB

BestSeller

Motor	Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
Avance	Variable (Select Drive®)
Chasis	Polystrong
Bolsa	Tela Dralon® 75 litros
Ancho de corte	47 cm
Superficie de trabajo	650 m ²

1.660€*

*Precio sin batería ni cargador

**Mulching Versamow™ Variable
Sistema Select Drive®
Modo silencioso**

CARACTERÍSTICAS

BIOTRITURADORAS



BIOTRITURADORAS DOMÉSTICAS

¡Hacer compost con los restos del jardín nunca fue tan sencillo! Disminuye drásticamente el volumen de residuos con nuestras biotrituradoras diseñadas para un uso fácil, cómodo y seguro.



BIO 3000



BIO 155



BIO 175 E



BIO 180

BestSeller

Motor	Eléctrico
Alimentación	Automática
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm
Número de cuchillas	Piñón dentado y contracuchilla
Capacidad de trabajo	-
Peso en seco	23,5 Kg

349€

Astilladora

Motor	GX 200
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	5 cm
Número de cuchillas	2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	2 m ³ /h (según tipo de rama)
Peso en seco	51,5 Kg

1.350€

Disponibilidad enero 2026

Motor	Eléctrico
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	4 cm
Número de cuchillas	1 fija y 6 flotantes
Capacidad de trabajo	2 m ³ /h (según tipo de rama)
Peso en seco	53 Kg

1.540€

Astilladora
Corte combinado

Motor	GX 160
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	4 cm
Número de cuchillas	1 fija y 6 flotantes
Capacidad de trabajo	2 m ³ /h (según tipo de rama)
Peso en seco	60 Kg

~~1.880€~~ 1.695€

PROMO

Astilladora
Corte combinado

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES

Una gama diseñada para trabajos exigentes, adaptándose a distintas necesidades: la BIO 360, con sistema de martillos, desfibra eficazmente restos de poda o huerta y descarga directamente al suelo sin riesgo de atascos. Por su parte, la BIO 330 incorpora un tambor de corte que garantiza un triturado rápido, de calidad y especialmente indicado para material limpio.



NOVEDAD

BIO 330

Motor	GX 200
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Asa y ruedas
Diámetro máximo de corte	8 cm
Número de cuchillas	2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	7 m ³ /h (según tipo de rama)
Peso en seco	140 Kg

3.998€

Disponibilidad enero 2026



BIO 360

Motor	GX 390
Alimentación	Manual
Sistema de transporte	Remolque no homologado
Diámetro máximo de corte	6 cm (dependiendo material)
Número de cuchillas	24 flotantes
Capacidad de trabajo	7 m ³ /h (según tipo de rama)
Peso en seco	166 Kg

4.598€

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Nuestra gama de biotrituradoras con sistema de alimentación hidráulica facilitan enormemente triturar gran cantidad de restos de poda, por lo que son perfectas para mantenimientos municipales o empresas forestales. Motores bicilíndricos GX con 3 años de garantía para uso profesional.



BIO 510

Motor	GX 390
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	12 cm
Número de cuchillas	4 fijas
Capacidad de trabajo	7 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	350 Kg

13.290€

Astilladora

NOVEDAD



BIO 700

Motor	GX 630
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	Remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	12 cm
Número de cuchillas	2 + 2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	10 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	510 Kg

~~22.770€~~ **20.495€**

PROMO

Corte por tambor
Sistema no-stress incluido

NOVEDAD



BIO 800

Motor	IGX 800
Alimentación	Hidráulica
Sistema de transporte	remolque homologado a 90 Km/h
Diámetro máximo de corte	16 cm
Número de cuchillas	2 + 2 (cuchilla y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	12 m³/h (según tipo de rama)
Peso en seco	749 Kg

~~34.995€~~ **31.495€**

PROMO

Corte por tambor
Sistema no-stress incluido por CAN bus
Motor de inyección
Disponibilidad enero 2026



CARACTERÍSTICAS

MOTOBOMBAS

LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE UNA MOTOBOMBA

La motobomba es la solución perfecta si necesitas trasvasar agua de un lugar a otro. Se trata de una máquina alimentada por gasolina que es capaz de aspirar y mover grandes cantidades de agua de manera autónoma. Las motobombas son muy útiles para actividades como la jardinería o la huerta. Son perfectos para equipos de emergencias, bomberos o policía, así como para los profesionales de la agricultura, construcción e industriales en general.

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

El agua es un bien escaso y es nuestra obligación hacer un uso racional de la misma. Gracias a las motobombas Honda podrás trasvasar agua de un lugar a otro sin riesgo de pérdidas. Además, podrás llevarla donde se necesite y optimizar su utilización.




QUÉ TIPO DE MOTOBOMBA ELEGIR

No es lo mismo un uso esporádico, para regar pequeños huertos o vaciar una piscina, que un uso intensivo profesional o con aguas sucias. También hay que saber diferenciar si necesitas desplazar grandes caudales de agua o necesitas un nivel adecuado de presión para riego por aspersión, trasvases de largo recorrido o altura, o incluso para extinción de incendios.

Una vez tengamos esto claro, debemos determinar qué tipo de líquido vamos a bombear. Dependiendo del tipo de motobomba, podrás bombear agua limpia, sucia o incluso salada o líquidos especiales. El siguiente paso es definir el caudal necesario para tus necesidades e instalación y determinar a qué altura debes llevar el agua, ya que este valor, junto a las pérdidas de carga por las características de la manguera, es un factor determinante para escoger la mejor motobomba.

MOTOBOMBA PARA NECESIDADES ESPECIALES

Motobomba especialmente diseñada para trabajar con productos químicos industriales y agrícolas con un PH máximo de 4 a 11, agua limpia e incluso agua salada, ya que su cuerpo de polímero es ideal para evitar los problemas de corrosión de las bombas de metal. Motor Honda original, sinónimo de calidad y fiabilidad.




Motor	GP 160
Aspiración	7 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	36.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	23 Kg

WSX 20
XGREENS
POWERED BY HONDA
749€

MOTOBOMBAS DE CAUDAL

Las motobombas Honda marcan la diferencia, autoaspirantes para un uso sencillo, siempre listas para el trasvase de grandes caudales agua dulce y la garantía del líder, gracias a nuestros robustos motores y bombas.




WX 10 T

BestSeller

Motor	GX 25
Aspiración	8 m
Elevación máxima	37 m
Caudal máximo	7.200 l/h
Diámetro de entrada	25 mm
Diámetro de salida	25 mm
Peso en seco	6,10 Kg

~~625€~~ **564€**

PROMO



NOVEDAD


WBX 25

XGREENS
POWERED BY HONDA

Motor	GP 160
Aspiración	7 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	30.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	22 Kg

~~639€~~ **575€**


PROMO



WB 30 XT

Motor	GX 160
Aspiración	7,5 m
Elevación máxima	23 m
Caudal máximo	66.000 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	27 Kg

737€




WX 15 T

Motor	CXH 50
Aspiración	8 m
Elevación máxima	37 m
Caudal máximo	16.800 l/h
Diámetro de entrada	40 mm
Diámetro de salida	40 mm
Peso en seco	9 Kg

976€

MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS


Las más robustas, gracias a la bomba con paredes y componentes sobredimensionados, capaces de trasvasar agua sucia que contenga partículas en suspensión de hasta 31 milímetros de diámetro. Perfectas para uso industrial o emergencias. Fiables y fáciles de limpiar.



Motor	GX 160
Aspiración	8 m
Elevación máxima	30 m
Caudal máximo	42.600 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	47 Kg

WT 20 X


1.789€



Motor	GX 240
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	72.600 l/h
Diámetro de entrada	80 mm
Diámetro de salida	80 mm
Peso en seco	61 Kg

WT 30 X

2.376€



Motor	GX 340
Aspiración	8 m
Elevación máxima	27 m
Caudal máximo	98.400 l/h
Diámetro de entrada	100 mm
Diámetro de salida	100 mm
Peso en seco	78 Kg

WT 40 X

3.473€

RÁCOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS


Diseñados para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

Racor 1,5" / 40 mm 67€ | Racor 2" / 50 mm 67€ | Racor 3" / 75 mm 93€



MOTOBOMBAS DE PRESIÓN


Robustas motobombas especialmente diseñadas para aplicaciones que requieran de alta presión, ya sea para el trasvase de agua a grandes distancias o alturas, sistemas de riego o incluso como contraincendios.



WH 5

Motor	GX 25
Aspiración	8 m
Elevación máxima	40 m
Caudal máximo	7.200 l/h
Diámetro de entrada	25 mm
Diámetro de salida	25 mm
Peso en seco	5,50 Kg

530€




WH 10 X

GXH 50

Aspiración	8 m
Elevación máxima	60 m
Caudal máximo	12.600 l/h
Diámetro de entrada	40 mm
Diámetro de salida	40 mm
Peso en seco	10,80 Kg

748€




WH 75

GP 160

Aspiración	8 m
Elevación máxima	75 m
Caudal máximo	24.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	25/40 mm
Peso en seco	27 Kg


1.058€



WH 20 XT

Motor	GX 160
Aspiración	8 m
Elevación máxima	45 m
Caudal máximo	27.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	50 mm
Peso en seco	23,50 Kg

1.099€



WH 90 X


BestSeller

GX 160

Aspiración	8 m
Elevación máxima	90 m
Caudal máximo	21.000 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	25/40 mm
Peso en seco	27 Kg

1.358€ 1.222€

PROMO



WH 100 X

GX 270

Aspiración	8 m
Elevación máxima	95 m
Caudal máximo	28.800 l/h
Diámetro de entrada	50 mm
Diámetro de salida	25/40 mm
Peso en seco	51 Kg

2.398€



CARACTERÍSTICAS

GENERADORES

QUÉ GENERADOR NECESITO: CÓMO CALCULAR LA POTENCIA NECESARIA

En la mayoría de los casos, el grupo no tiene que estar ofreciendo su potencia máxima (por ejemplo en el caso de las sierras circulares o taladros), ya que el aparato funciona a intervalos. En estos casos, la potencia máxima puede ser el valor de referencia para elegir el grupo electrógeno.

En el caso de aplicaciones que absorben potencia permanentemente (durante más de 30 minutos), deberá tenerse en cuenta la potencia continua a la hora de elegir el grupo electrógeno.

Una vez considerado este punto, hay que valorar la potencia necesaria para poner en marcha la aplicación. Hay que tener en cuenta que los aparatos de tipo inductivo necesitan una potencia de arranque superior a la que necesitan para funcionar una vez ya han sido puestos en marcha (potencia nominal). Ésta se calcula multiplicando la potencia nominal por el coeficiente de arranque, el cual depende de la aplicación.

D-AVR O REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DIGITAL

Es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso y está equipado con autodiagnóstico.

i-AVR O REGULADOR INTELIGENTE DE VOLTAJE

Combina la tecnología D-AVR con los nuevos motores i-GX, que gestionan electrónicamente el carburador, ofreciendo una estabilidad de potencia aún mayor.

TECNOLOGÍA INVERTER

La regulación Inverter aporta un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De este modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido.

Es la tecnología que proporciona una calidad de corriente óptima y que está indicada para la alimentación de los aparatos más sofisticados, con componentes electrónicos muy sensibles.



⚡ GENERADORES EQUIPADOS CON ARRANQUE ELÉCTRICO Y ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Para respaldo en casa/oficina, se debe tener especial consideración el uso que se le va a dar a la hora de seleccionar el generador más adecuado. Se requieren generadores equipados con arranque eléctrico y estrangulador automático para sistemas de fallo de red totalmente automáticos. Otros generadores requerirán que el operador visite el generador para iniciar/ detener la unidad. En ambos casos, se debe contar únicamente con electricistas cualificados para la instalación.

NIVEL SONORO

Los generadores Honda proporcionan una de las fuentes más silenciosas de energía portátil disponible. El siguiente cuadro compara el nivel de ruido de los generadores Honda a una variedad de sonidos comunes a los que estamos expuestos todos los días.

60	Conversación	90	Secador de pelo
70	Aspiradora	100	Tráfico intenso
80	Coche a 80 Km/h	110	Motosierra





LIGEREZA

Para una excelente portabilidad en cualquier situación, con fácil transporte y almacenamiento.



RUEDAS DE TRANSPORTE

Ruedas suaves y estables que permiten maniobrar de manera fácil y ligera el generador.



SILENCIOSOS

Carcasa reductora de ruido y paneles acústicos para reducir en gran medida el ruido en funcionamiento.



INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Una primicia mundial para pequeños generadores. Mejora el arranque, aumenta la eficiencia y reduce las emisiones.



i-MONITOR

Supervisa el rendimiento de la salida, así como los autodiagnósticos y la información de servicio.



ALERTA NIVEL DE ACEITE

Previene daños al motor apagando automáticamente la unidad si el aceite cae por debajo de un nivel operativo seguro.



SALIDA CC

Proporciona hasta 12 A para cargar la batería (se requiere cable opcional).



ARRANQUE ELÉCTRICO

Arranque eléctrico con llave para un funcionamiento sin esfuerzo.



MOTOR ALTO RENDIMIENTO

Energía confiable y rendimiento continuo.



ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Ajusta la posición del estárter a su posición óptima para la puesta en marcha y funcionamiento en todas las condiciones de trabajo.



MÁXIMA AUTONOMÍA

Tanques de combustible más grandes para un funcionamiento continuo más prolongado.



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN MEJORADO

Nuestros soportes de motor de caucho inclinados a 45° brindan una amortiguación de vibraciones superior en comparación con los soportes de caucho rectos estándar de la industria.



ECO-THROTTLE™

Ajusta automáticamente la velocidad del motor para que coincida con precisión con la carga, para ahorrar combustible, extender la vida útil del motor y brindar un funcionamiento más silencioso.



AUTO THROTTLE

Reduce automáticamente la velocidad del motor cuando los electrodomésticos se apagan o desconectan. El motor vuelve a la velocidad nominal cuando los aparatos se encienden o se vuelven a conectar.



CONTROL MEDIANTE APP

La conectividad Bluetooth permite el acceso remoto a los controles, incluido el envío de información de servicio, el acceso a la potencia de salida, la verificación del indicador de combustible e incluso activar una parada remota si es necesario.



FUNCIONAMIENTO EN PARALELO

Un beneficio adicional de nuestra tecnología Inverter: usando los cables de operación paralela originales de Honda, puede conectar dos generadores idénticos, brindándole energía adicional cuando la necesita, sin tener que cambiar por un generador más grande.



GENERADORES PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS

Los generadores más ligeros, compactos eficientes, fiables y silenciosos del mercado, con una calidad de corriente equivalente a la de compañía que te permite utilizar cualquier tipo de aparatos electrónicos sin riesgo.



EU 10i

Motor	GXH 50
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	1.000 VA
Corriente continua	12V/8A
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	87 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	13 Kg

1.635€

Regulaje de voltaje Inverter



EU 22i

Motor	GX 120
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	2.220 VA
Corriente continua	12V/8.3A
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	90 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	21,1 Kg

2.220€

Regulaje de voltaje Inverter



EU 32i

Motor	GX 130
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	3.220 VA
Corriente continua	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	91 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	26,5 Kg

3.760€

Regulaje de voltaje Inverter
Control mediante app: control de horas, alarmas de mantenimiento, potencia de salida, etc.

GENERADORES PORTÁTILES INVERTER ALTAS PRESTACIONES

Los más indicados para aplicaciones profesionales que necesitan de un suministro de energía confiable y limpia donde sea necesario. Ya sean actividades de construcción, producción de TV y cine, vehículos de catering y centros médicos móviles donde su tecnología Inverter significa que la energía generada es adecuada para los equipos electrónicos más sensibles.



EU 30is

Motor	GX 200
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Corriente continua	12V/8A
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	91 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	59 Kg

3.340€

Ruedas y kit de transporte incluido
Control remoto 3.740€ | Kit placas solares (2W) 4.120€



EU 70is

Motor	GX 390
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	7.000 VA
Corriente continua	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	90 Lwa (insonorizado)
Peso en seco	118,1 Kg

7.828€

Ruedas y kit de transporte incluido | Mando a distancia 8.120€ | Control remoto 8.360€ |
Automatismo de arranque 9.568€ | Kit placas solares (2W) 8.420€

GENERADORES POLIVALENTES **ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS**

Generadores sobredimensionados con AVR Digital, el más avanzado del mercado. Con una regulación de corriente extremadamente precisa y autodiagnóstico que protege tu generador y equipamiento en el caso de detectarse situaciones anómalas tales como temperatura, voltaje o revoluciones excesivas.



EG 4500 CL

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	4.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Peso en seco	79,5 Kg

2.754€

D-AVR
Motor sobredimensionado
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 320€ | 4 ruedas 534€



EG 5500 CL

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR Digital
Peso en seco	82,5 Kg

2.954€

D-AVR
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 320€ | 4 ruedas 534€



EM 5500 CXS AE

Motor	i-GX 390
Arranque	Eléctrico
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Corriente continua	No
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	94,2 Lwa
Regulación de voltaje	i-AVR
Peso en seco	96 Kg

3.750€

i-AVR
Ruedas y kit de transporte incluido
Mando a distancia 4.240€ | Control remoto 5.200€ | Automatismo de arranque 6.080€



CARGADOR DE BATERÍA OPTIMATE: OPCIONAL PARA NUESTROS GENERADORES CON CONTROL REMOTO

Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de carga cuando esté en funcionamiento. Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.

Rescata baterías agotadas | Optimiza la potencia y vida útil de las baterías | Advertencia precoz de problemas relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

Optimate 3 88€ | Optimate 6 EV 125€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS MONOFÁSICOS

Generadores polivalentes monofásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía. Por ello, toda la gama dispone de chasis reforzado, regulación AVR, completo panel de control con indicador multifunción, escape sobredimensionado y depósito de gran capacidad.


X 30


Motor	GP 200
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	49 Kg

898€

X 40
BestSeller

Motor	GX 200
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	49 Kg

~~1.350€~~ **1.215€**
PROMO

Ruedas y kit de transporte incluido


X 50

Motor	GX 270
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	4.200 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	85 Kg

1.860€

Ruedas y kit de transporte incluido


X 60

Motor	CX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg

2.319€

Ruedas y kit de transporte incluido


X 60 E

Motor	CX 390
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg

2.780€

 Ruedas y kit de transporte incluido
 Panel para automatizar 229€ | Automatismo de arranque 210€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS TRIFÁSICOS

Generadores polivalentes trifásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía que comparten las características de las versiones monofásicas. Versiones MTE con tecnología "Equal Power" equipadas con un alternador especial que permite entregar la misma potencia en monofásico que en trifásico.



X 70 T



X 70 MTE



X 120 MTE

Motor	GX390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	-
Salida máxima trifásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg

2.412€

Ruedas y kit de transporte incluido

Motor	GX 390
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	6.000 VA
Salida máxima trifásica	6.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	92 Kg

3.079€

Ruedas y kit de transporte incluido
Panel para automatizar 326€ | Automatismo de arranque 210€

Motor	GX 630
Arranque	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	10.000 VA
Salida máxima trifásica	10.000 VA
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Peso en seco	170 Kg

5.568€

Ruedas y kit de transporte incluido
Control remoto 7.070€

MOTOSOLDADORAS

Han sido especialmente diseñadas para soldadura portátil y sin contratiempos, tanto para el usuario particular como el profesional. Destacan por su bajo nivel sonoro que cumple con todas las normativas vigentes, así como por su diseño compacto y fácil transporte.



EW 120

Motor	GX 200
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Ciclo de trabajo	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa
Regulación de voltaje	Condensador
Salida soldadura	60-120 CA
Diámetros electrodo	1-3,25 mm
Peso en seco	40 Kg

1.480€



EW 170

BestSeller

Motor	GX 270
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	4.000 VA
Ciclo de trabajo	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulación de voltaje	Condensador
Salida soldadura	55-160 CA
Diámetros electrodo	1,5-4 mm
Peso en seco	75 Kg

2.370€ 2.140€

PROMO



XS 200

Motor	GX 390
Arranque	Manual
Salida máxima monofásica	5.500 VA
Ciclo de trabajo	60%
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa
Regulación de voltaje	AVR
Salida soldadura	50-200 A CC
Diámetros electrodo	1,6-4 mm
Peso en seco	90 Kg

2.749€

CARACTERÍSTICAS

CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS



CARRETILLAS TODOTERRENO

Nunca ha sido tan fácil y seguro transportar cargas pesadas. Las carretillas todoterreno u orugas permiten trabajar en cualquier terreno de forma segura y son perfectas para su uso agrícola e industrial.



HP 500

HP 311

HP 491

Motor	GX 160
Velocidades	Hidroestática
Carga máxima en llano	500 Kg
Carga máxima en pendiente	350 Kg
Pendiente máxima	25° Subida/ 15° Bajada
Velocidades de avance	0 / 4,3 Km/h.
Peso en seco	197 Kg

6.970€

Motor	GP 160
Velocidades	3 adelante / 1 atrás
Carga máxima en llano	300 Kg
Carga máxima en pendiente	300 Kg
Pendiente máxima	12° en bajada y 20° subida
Velocidades de avance	1.28 / 2.25 / 3.00
Peso en seco	175 Kg

3.680€

Motor	GP 200
Velocidades	3 adelante / 1 atrás
Carga máxima en llano	500 Kg
Carga máxima en pendiente	500 Kg
Pendiente máxima	12° en bajada y 20° subida
Velocidades de avance	1.28 / 2.25 / 3.00
Peso en seco	245 Kg

4.798€

CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN

Para mantener jardines o huertos sanos y libres de plagas. Robustas, compactas y fáciles de transportar en cualquier terreno. Equipadas con una robusta bomba de pistón y el mini motor 4 tiempos de Honda, el más fiable del mercado.



NOVEDAD

CPX 52

Motor	GX 25
Caudal de aspersión	8 litros por minuto
Depósito	50 litros
Presión máxima	35 atm.
Altura máxima alcanzable	8 metros aprox.
Peso en seco	26 Kg

1.098€ **999€**

PROMO



CPH 100

Motor	GX 35
Caudal de aspersión	12 litros por minuto
Depósito	100 litros
Presión máxima	35 atm.
Altura máxima alcanzable	10 metros aprox.
Peso en seco	33 Kg

1.399€

Kit devanadera 326€
 Kit manguera 25 m 98€ | Kit manguera 50 m 184€ | Kit manguera 75 m 267€

HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras industriales para uso particular, semiprofesional y profesional. Fáciles de transportar, ideales para empresas de limpieza, ayuntamientos, y usuarios particulares para la limpieza de terrazas, pavimentos, fachadas o suciedad incrustada en maquinaria y vehículos, así como para agricultores y ganaderos que requieren de limpieza en distintas áreas de sus fincas.

EPX 160 **XGREENS**
POWERED by HONDA

Motor	GX 200
Caudal máximo	9,5 litros por minuto
Depósito de gasolina Euro 95	3,1 litros
Presión máxima	220 Bar
Peso en seco	29 Kg

1.280€

EPX 190 **XGREENS**
POWERED by HONDA

Motor	GX 390
Caudal máximo	15,1 litros por minuto
Depósito de gasolina Euro 95	6,1 litros
Presión máxima	262 Bar
Peso en seco	55 Kg

2.589€



EPH 200

Motor	GX 390
Caudal máximo	15 litros por minuto
Depósito de gasolina Euro 95	6,1 litros
Presión máxima	200 Bar
Peso en seco	68 Kg

3.628€

Accesorios disponibles para el modelo EPH 200
 Rotativa 89€ | Arenador 1,3 y sonda 160€ | Lanza espuma 236€ | Enchufe rápido 18€ | Boquilla de ratón 59€ | Cepillo giratorio 60€ | Cepillo rectangular 36€ | Bomba aspirante 372€



CARACTERÍSTICAS

MONPAL

COMODIDAD, CONFORT Y ALTA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE HONDA

Honda ha ideado este scooter eléctrico innovador y moderno para proporcionar movilidad y ayuda en desplazamientos diarios en ciudad. Ya sea para salir a pasear y disfrutar del aire libre de forma independiente y divertida o para realizar de manera sencilla y cómoda las actividades cotidianas, el scooter eléctrico homologado Honda Monpal es sinónimo de libertad e independencia.

ML 100

Motor	Eléctrico
Autonomía	25 Km a 6 Km/h.
Transmisión	En las ruedas traseras
Frenos	Eléctricos y de estacionamiento
Pendiente máxima	20°
Velocidad de avance	Adelante: 6Km/h / Atrás: 2 Km/h (aprox.)
Medidas	Altura 108 cm / Ancho 68cm / Longitud 119 cm
Colores disponibles	Azul / Beige
Peso en seco	94 Kg
PROMO 3.993€ 3.602€	

Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4% solicita tu certificado al IMSERSO u organismo competente de tu Comunidad Autónoma.



GAMA DE QUITANIEVES HONDA

LA NIEVE NO ES SOLO NIEVE: PUEDE SER LIGERA O PESADA, HÚMEDA, HELADA, COMPACTA O DE GRAN ESPESOR

Por este motivo hemos desarrollado una innovadora gama de quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.



PIDE TU CATÁLOGO DE QUITANIEVES HONDA A TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



HONDA
MARINE

GAMA HONDA MARINE

EL PIONERO EN MOTORES FUERABORDA DE 4 TIEMPOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA



www.honda-marine.es



CUADROS TÉCNICOS

Motoazadas

	PROMO		PROMO		PROMO				
	FG 201	FG 205	F 220	FG 320	FG 330	FX 340	FX 360	FJ 500 STD	FJ 500 DLX
Tipo de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GP 160	GP 160	GP 160	GX 160	GX 160
Cilindrada	49 cm³	49 cm³	57 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,35 litros	0,35 litros	0,70 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	2,4 litros	2,4 litros
Autonomía	0,4 h	0,4 h	1,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,0 h	2,0 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Zapatas	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa
Transmisión	Eje sinfín	Eje sinfín	Eje sinfín	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	1 adelante	1 adelante	1 adelante	1 adelante	2 adelante / 1 atrás	1 adelante	2 adelante / 1 atrás	1 adelante / 1 atrás	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	30 cm	45 cm	54,5 cm	81 cm	81 cm	82 cm	82 cm	92 cm	92 cm
Fresas	4 coronas	4 coronas + disco	4 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco
Manillar ajusta. en altura	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralmente	-	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí
Desbloqueo ruedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rueda frontal de trans.	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Opcional	Sí
Ruedas de transporte	-	Sí - trasera	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ruedas neumáticas	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapeso frontal	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapesos ruedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm	111 cm	111 cm	109 cm	109 cm	99 cm	101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm	140 cm	140 cm	143 cm	143 cm	139,5 cm	143,5 cm
Anchura	45,5 cm	51 cm	61,5 cm	65 cm	65 cm	66 cm	66 cm	61 cm	61 cm
Peso (en seco)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg	55 Kg	58 Kg	60 Kg	62 Kg	45 Kg	50 Kg
	998€	1.122€	1.079€	650€	799€	699€	870€	1.697€	1.840€

Motoazadas

	F 506	F 510	F 560	FF 300	FF 500	FR 750
Tipo de motor	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	57 cm³	160 cm³	196 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	2,7 litros	2,7 litros	2,3 litros	0,78 litros	1,8 litros	2,5 litros
Autonomía	2,2 h	2,2 h	1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Zapatas	Zapatas	Tensor correa
Transmisión	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	6 adelante / 2 atrás	6 adelante / 2 atrás	3 despla. / 2 labor / 1 atrás	3 despla / 2 labor / 1 atrás	2 despla / 1 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	94 cm	94 cm	94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Fresas	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	4 coronas	6 coronas	Trasera
Manillar ajust. en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralmente	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Desbloqueo ruedas	-	-	Sí	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial
Rueda frontal de trans.	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Ruedas de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar	-
Ruedas neumáticas	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar goma	Estándar goma	Sí - 350x7
Contrapeso frontal	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	Sí - 20 Kg
Contrapesos ruedas	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Altura	88 cm	88 cm	103,5 cm	101 cm	104 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm	158,5 cm	146,5 cm	173 cm	165 cm
Anchura	61 cm	61 cm	61 cm	46,5 cm	58,5 cm	57 cm
Peso (en seco)	53 Kg	54 Kg	58 Kg	51 Kg	77 Kg	97 Kg
	2.450€	2.746€	3.070€	3.168€	4.098€	4.738€

Regeneradores

	RH 370	RH 390	RH 480	RH 700
Tipo de motor	GP 160	GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	196 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dep. gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguridad	Paro motor	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ancho de trabajo	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avance	Manual	Manual	Manual	Manual
Embrague cuchilla	No	Sí	Sí	Sí
Número cuchillas	15 fijas	27	33	38
Capacidad trabajo	500 m²/h	500 m²/h	800 m²/h	1.000 m²/h
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Anchura	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Peso (en seco)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	1.129€	1.520€	1.769€	2.450€

Barredora

	FG 201 B ESTÁNDAR / DURO
Tipo de motor	GXV 50
Cilindrada	49 cm³
Potencia nominal	1,60 kW (2,18 cv)
Dep. gasolina Euro 95	0,35 litros
Autonomía	0,4 h
Arranque	Manual
Dispositivo seguridad	Embrague
Embrague	Centrífugo
Transmisión	Eje sinfín
Velocidades	1 adelante
Ancho de trabajo	60 cm
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Altura	98 cm
Longitud	118,5 cm
Anchura	45,5 cm
Peso (en seco)	17 Kg
Anchura	53 cm
Peso (en seco)	43,5 Kg
	2.294€ / 2.345

Deshierbadoras

	DHX 40	DHX 60
Tipo de motor	GP 160	GCVx 200
Cilindrada	163 cm³	201 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,2 kW (5,6 cv)
Dep. gasolina Euro 95	3,1 litros	0,91 litros
Autonomía	2,2 h	1,4 h
Superficie de trabajo	Permeable	No permeable
Arranque	Manual	Manual
Transmisión	Variable marcha atrás	-
Avance	Autopropulsado	Por movimiento cepillo
Manillar	Plegable y ajustable	Plegable y ajustable
Ancho de trabajo	40 cm	57 cm
Dispositivo seguridad	Embrague correa	Embrague correa
Contrapeso frontal	Sí - 20 Kg	-
Capacidad de trabajo	2.000 m²/h (según area)	En función del operario
Material chasis	Acero	Acero
Medidas	110x132x55 cm	105x182x59 cm
Peso (en seco)	95 Kg	65 Kg
	3.240€	3.110€

Aspirador

	AS 100
Tipo de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm³
Dep. de gasolina EURO 95	3,6 litros
Arranque	Manual
Capacidad de la bolsa	230 litros
Caudal máximo	6.900 m³/h
Altura	105 cm
Longitud	143 cm
Anchura	75 cm
Peso en seco	68 Kg
	3.040€

CUADROS TÉCNICOS

Cortacéspedes

	PROMO							
	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	HRN 536 VKE	HRN 536 VKE
Tipo de motor	Eléctrico	Eléctrico	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Cilindrada	-	-	145 cm³	145 cm³	145 cm³	145 cm³	166 cm³	166 cm³
Potencia nominal	1.000 W	1.800 W	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	-	-	0,91 litros	0,91 litros	0,91 litros	0,91 litros	0,91 litros	0,91 litros
Autonomía	-	-	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,8 h	0,8 h
Arranque	Interruptor	Interruptor	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Roto Stop
Velocidades	-	-	-	1 adelante	1 adelante	1 adelante	Smart Drive Variable	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Manual	Autopropulsado	Manual	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máxima de corte	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	10 cm	10 cm
Altura mínima de corte	2 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,7 cm	2,7 cm
Núm. de alturas de corte	6	6	6	6	6	6	7	7
Ancho de corte	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacidad de la bolsa	50 litros	56 litros	42 litros	42 litros	50 litros	50 litros	70 litros	70 litros
Capacidad de trabajo*	Según área a cortar	Según área a cortar	300 m²/h	500 m²/h	500 m²/h	700 m²/h	800 m²/h - Según área a cortar	800 m²/h - Según área a cortar
Superf. aconse. de trabajo	350 m² (batería 4Ah)	650 m² (batería 9Ah)	500 m²	800 m²	800 m²	1000 m²	1.600 m²	1.600 m²
Mulching	-	On / Off	-	opcional	-	Versamow Selective	Versamow	Versamow
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	103,5 cm	103,5 cm
Longitud	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	155,0 cm	155,0 cm
Anchura	45,3 cm	49,7 cm	45 cm	45 cm	49,7 cm	49,7 cm	57,5 cm	57,5 cm
Peso (en seco)	22,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	30 Kg	29 Kg	32 Kg	36 Kg	39,9 Kg
	765**	980€**	527€	704€	824€	886€	1.286€	1.434€

*Según área a cortar / **Precios sin acumulador ni cargador. Ver página 29.

Cortacéspedes

	HRX 476 VYE	HRX 476 HYE	HRX 476 XB	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE
Tipo de motor	GCVx 170	GCVx 170	Eléctrico	GCVx200	GCVx200	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Cilindrada	167 cm³	167 cm³	-	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,9 cv)	3,6 kW (4,4 cv)	1.800 W	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,95 litros	0,95 litros	-	0,91 litros	0,91 litros	1,5 litros	1,5 litros	1,5 litros
Autonomía	0,9 h	0,9 h	-	1,2 h	1,2 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h
Arranque	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Interruptor	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Rotostop	Rotostop	Paro motor	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop
Velocidades	Smart Drive Variable	Hidrostática	Smart Drive Variable	Select Drive	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	1 adelante - (rodillo)
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máxima de corte	7,9 cm	7,9 cm	7,9 cm	10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm
Altura mínima de corte	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm
Núm. de alturas de corte	7	7	7	7	7	7	6	5
Ancho de corte	47 cm	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bolsa	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón
Capacidad de la bolsa	69 litros	69 litros	75 litros	88 litros	88 litros	80 litros	83 litros	83 litros
Capacidad de trabajo*	700 m²/h	700 m²/h	Según área a cortar	1000 m²/h	1000 m²/h	1.000 m²/h	1.200 m²/h	1.200 m²/h
Superf. aconse. de trabajo	1.000 m²	1.300 m²	650 m² (batería 9Ah)	2000 m²	2000 m²	2.000 m²	5.000 m²	5.000 m²
Mulching	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional
Material chasis	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Altura	96 cm	103,5 cm	105,2 cm	107,3 cm	112,2 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm
Longitud	158 cm	161 cm	158 cm	161 cm	166,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm
Anchura	53 cm	53 cm	53 cm	58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm
Peso (en seco)	42 Kg	44 Kg	36,1 Kg	44,7 Kg	44,6 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg
	1.747€	1.866€	1.660€**	1.942€	2.099€	2.570€	2.639€	2.936€

*Según área a contar / **Precio sin acumulador ni cargador. Ver página 29.

Cortasetos

	HHH 25 S75E	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 25
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,45 litros	0,45 litros	0,45 litros
Arranque	Manual	Manual	Manual
Tipo de cuchilla	Simple	Doble	Doble
Longitud cuchillas	720 mm	580 mm	720 mm
Peso (en seco)	5,8 Kg	6,3 Kg	6,6 Kg
	954€	1.010€	1.055€

Soplador

	PROMO
Tipo de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,32 litros
Arranque	Manual
Velocidad del aire	70,0 m/s
Caudal máximo	600 m³/h
Peso (en seco)	4,5 Kg
	737€

Desbrozadoras de ruedas

	UM 526	UM 530	UM 536	UM 616	UM 660
Tipo de motor	GCVx 200	GCVx 200	GXV 160	GXV 160	GXV 390
Cilindrada	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	389 cm³
Potencia nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	7,6 kW (10,2 cv)
Dep. gasolina Euro 95	0,91 litros	0,91 litros	1,6 litros	1,6 litros	2,1 litros
Autonomía	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo seguridad	Paro motor	Paro motor	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla
Transmisión	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h	Variable - 1,7 a 3,8 Km/h y atrás	2 Velocidades	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4+1
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máx. corte	11 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	11 cm
Altura mín. corte	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	6,5 cm
Núm. alturas corte	4	4	4	4	4
Ancho de corte	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	63 cm
Capacidad de trabajo	1.000 m²/h Según área a cortar	1.800 m²/h Según área a cortar	2.000 m²/h Según área a cortar	2.500 m²/h Según área a cortar	3500 m²/h Según área a cortar
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm	108 cm	78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Anchura	58,3 cm	60 cm	86 cm	97 cm	72 cm
Peso (en seco)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	140 Kg
	1.738€	2.848€	3.168€	3.799€	5.135€

Versatool

	UMC 425 E	UMC 435 E
Tipo de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,63 litros
Arranque	Manual	Manual
Sistema antivibración	Doble	Doble
Embrague	Centrífugo	Centrífugo
Manillar	Simple	Simple
Diámetro del tubo	24 mm	26 mm
Peso (en seco)	5,6 Kg (sin accesorio)	6,4 Kg - Sin accesorio
	634€	699€

Accesorios

Desbrozadora
229€
Cortasetos de altura
499€
Soplador
149€
Cortaorillas
214€
Cultivador
419€
Podadora de altura
369€
Extensión
146€

CUADROS TÉCNICOS

Cortacéspedes de asiento

	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Tipo de motor	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	530	530	530	690	690
Potencia nominal	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	16,0 kW (21,8 cv)	16,0 kW (21,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor
Velocidades	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico	Hidrostatico
Altura máxima de corte	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de corte	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número de alturas de corte	7	7	7	7	7
Embrague de cuchilla	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico
Número de cuchillas	2	2	2	2	2
Ancho de corte	92	102	102	122	122
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacidad de la bolsa	280	300	300	350	350
Descarga de la bolsa	Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico
Capacidad de trabajo	4.500 m ² *	5.500 m ² *	5.500 m ² *	6.500 m ² *	6.500 m ² *
Superficie aconsejable de trabajo	7.500 m ²	12.000 m ²	15.000 m ²	18.000 m ²	20.000 m ²
Mulching	opcional	Si	Si	Si	Si
Tipo de asiento	estándar	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos
Faros delanteros		LED	LED	LED	LED
Optiflow	Si	Si	Si	Si	Si
Frenos	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Longitud	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm
Anchura	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Peso (en seco)	218 Kg	238 Kg	249 Kg	261 Kg	270 Kg
	6.550€	7.698€	8.230€	8.999€	9.630€

RAPIDON®6

PARA TU COMODIDAD

Para llenar el depósito de la manera más cómoda, rápida y limpia.



Bidón con capacidad de 6 litros, ideal para motores pequeños.



Gracias a su botón dosificador, permite controlar el flujo de combustible con precisión.



Transparente y con indicador de contenido.

54€
P.V.R. IVA inc.

Robots cortacésped Honda Miimo

	PROMO			
	HRM 1000	HRM 1500 / 1500 Live	HRM 2500 / 2500 Live	HRM 4000 Live
Tipo de motor	Eléctrico (batería)	Eléctrico (batería)	Eléctrico (batería)	Eléctrico (batería)
Superficie de trabajo	Hasta 1.000 m ²	Hasta 1.500 m ²	Hasta 3.000 m ²	Hasta 4.000 m ²
Inclinación máxima	25° - 47°	25° - 47°	25° - 47°	25° - 47°
Nivel sonoro	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Tipo de cuchilla	3 (retráctiles)	3 (retráctiles)	3 (retráctiles)	3 (retráctiles)
Ancho de corte	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Ajuste altura de corte	Manual 20-60 mm	Manual 20-60 mm	Manual 20-60 mm	Eléctrico 20-60 mm
Autonomía	40 min.	40 min.	80 min.	90 min.
Tiempo de carga	40 min.	40 min.	80 min.	60 min.
Impermeabilidad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Conectividad	Bluetooth	Bluetooth / Bluetooth y red móvil	Bluetooth / Bluetooth y red móvil	Bluetooth y red móvil
Tipo de pantalla	Simple	Gráfica	Gráfica	Gráfica
Configuración y proceso de corte	Asistente de configuración	Asistente de configuración	Asistente de configuración	Asistente de configuración
Asistencia por satélite	-	- / Si	- / Si	Si
Funcionamiento con Alexa	-	- / Si	- / Si	Si
Posición estación de carga	Solo paralelo	Paralelo y ángulo recto	Flexible	Flexible
Cable delimitador y piquetas	Como accesorio	Como accesorio	Como accesorio	Como accesorio
Medidas	655x535x270 mm	655x535x270 mm	655x535x270 mm	690x555x300 mm
Peso en seco	11,3 Kg	11,3 Kg / 11,5 Kg	11,6 Kg / 11,8 Kg	14,5 Kg
	1.632€	1.939€ / 2.234€	2.599€ / 2.974€	3.610€

Desbrozadoras

	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMR 435 LE	UMR 450 LE
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 50	GX 50	GX 50	GX 35	GX 50
Cilindrada	25 cm ³	25 cm ³	35,8 cm ³	35,8 cm ³	47,9 cm ³	47,9 cm ³	47,9 cm ³	35,8 cm ³	47,9 cm ³
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)
Dep. gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros	0,63 litros
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sistema antivibración	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Extra	Doble	Doble
Embrague	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
Manillar	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	Doble	Simple	Simple
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	26 mm	26 mm
*Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	7,8 Kg	8,1 Kg	9,0 Kg	10,8 Kg	11,8 Kg
	565€	625€	760€	834€	907€	1.025€	1.160€	1.069€	1.180€

*Peso sin accesorio.

Carretillas todoterreno

	HP 311	HP 491	HP 500
Tipo de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	163 cm ³	196 cm ³	163 cm ³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arranque	Manual	Manual	Manual
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	3 adelante / 1 atrás	Hidroestática
Pend. máxima trabajo	12°-20°	12°-20°	25° (sub. carga) / 15° (baj. carga)
Anchura (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Carga máxima llano	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Carga máx. pendiente	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fondo	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocidad de avance	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00	de 0 a 4,3 Km/h
Volquete	Si	Hidráulico	Si
Altura	114 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	175 cm	214 cm
Anchura	64 cm	71 cm	65 cm
Peso (en seco)	175 Kg	245 Kg	197 Kg
	3.680€	4.798€	6.970€

Pulverización

	PROMO		
	CXP 52	CPH 100	
Tipo de motor	GX 25	GX 35	
Cilindrada	25 cm ³	35 cm ³	
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros	
Autonomía	1,0 h	1,0 h	
Arranque	Manual	Manual	
Caudal máximo	8 litros/min máx. aprox.	12 litros/min máx. aprox.	
Depósito de líquido	50 litros	100 litros	
Presión	35 atm	35 atm (manguera 10 m aprox.)	
Altura máxima alcanzable	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.	
Altura x Longitud x Anchura	87 x 90 x 35 cm	79 x 122 x 62 cm	
Peso (en seco)	26 Kg	33 Kg	
	999€	1.399€	

CUADROS TÉCNICOS

Generadores

	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is	EU 70is	EG 4500 CL	EG 5500 CL	EM 5500 CXS AE
Tipo de motor	GXH 50	GX 120	GX 130	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390	i-GX 390
Cilindrada	49 cm³	121 cm³	130 cm³	196 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	-	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito gasolina Euro 95	2,1 litros	3,6 litros	4,7 litros	13 litros	19,2 litros	24,0 litros	24,0 litros	23,5 litros
Autonomía	4,0 h a salida constante	3,2 h a salida constante	3,3 h a salida constante	7,1 h a salida constante	6,0 h	9,1 h	7,8 h	7,7 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual	Manual	Manual / Eléctrico
Batería	-	-	-	Incluida	Incluida	-	-	Incluida
Ruedas de transporte	-	-	-	Incluidas	Incluidas	Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Incluidas
Nivel sonoro*	87 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	91 Lwa - Insonorizado	91 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	97 Lwa	97 Lwa	94 Lwa
Regulación de voltaje	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	AVR digital	AVR digital	i-AVR
Salida const. monofásica	900 VA	1.800 VA	2.600 VA	2.800 VA	5.500 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Salida máx. monofásica	1.000 VA	2.200 VA	3.200 VA	3.000 VA	7.000 VA	4.500 VA	5.500 VA	5.500 VA
Corriente continua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	-	12,0 / 12,0 V/A	-	-	-	-
Altura	37,9 cm	42,5 cm	45,5 cm	55,8 cm	72,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	54,4 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	57,1 cm	65,8 cm	84,8 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Anchura	24,2 cm	29 cm	30,6 cm	44,7 cm	70 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Peso (en seco)	13 Kg	21,1 Kg	26,5 Kg	59 Kg	118,1 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg	96 Kg
	1.635€	2.220€	3.760€	3.340€	7.828€	2.754€	2.954€	3.750€

MANDO DISTANCIA	-	-		-	8.120€	-	-	4.240€
CONTROL REMOTO	-	-		3.740€	8.360€	-	-	5.200€
AUTOMATISMO ARRANQUE	-	-		-	9.568€	-	-	6.080€
KIT PLACAS SOLARES (2W)	-	-	-	4.120€	8.420€	-	-	-

*Directiva 2000/14/CEE

Generadores X Greens

	X 30	PROMO X 40	X 50	X 60	X 60 E	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Tipo de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630
Cilindrada	196 cm³	196 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³
Potencia motor	4,3 kW (5,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	25 litros	25 litros	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros	45 litros
Visor nivel combustible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomía	19 h (50% carga) / 13 h (100% carga)	19 h (50% carga) / 13 h (100% carga)	24 h (50% carga) / 17 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	15 h (50% carga) / 11 h (100% carga)	12 h (50% carga) / 8 h (100% carga)
Pantalla multi-información	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas	Voltaje-Hercios-Horas
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual	Manual / Eléctrico	Eléctrico
Batería incluida	-	-	-	-	12 v / 17 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento	-	12 v / 17 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento	12 v / 36 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento
Ruedas de transporte	-	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)
Nivel sonoro*	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa
Regulación de voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Salida constante monofásica	2.800 VA	2.800 VA	4.000 VA	5.500 VA	5.500 VA	-	5.500 VA	9.000 VA
Salida máxima monofásica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA	6.000 VA	6.000 VA	-	6.000 VA	10.000 VA
Salida constante trifásica	-	-	-	-	-	5.500 VA	5.500 VA	9.000 VA
Salida máxima trifásica	-	-	-	-	-	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Diámetros de electrodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura x Longitud x Anchura	49 x 61,4 cm x 46 cm	49 x 61,4 cm x 46 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	91,5 x 78,5 x 65,5 cm
Peso (en seco)	49 Kg	49 Kg	85 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	898€	1.215€	1.860€	2.319€	2.780€	2.412€	3.079€	5.568€

CONTROL REMOTO	-	-	-	-	-	-	-	7.070€
ACCESORIO PANEL PARA AUTOMATIZAR	-	-	-	-	229€	-	326€	
ACCESORIO AUTOMATISMO ARRANQUE	-	-	-	-	210€	-	210€	

*Directiva 2000/14/CEE

Motosoldadoras

	EW 120	PROMO EW 170	XS 200
Tipo de motor	GX 200	GX 270	GX 390
Cilindrada	196 cm³	270 cm³	389 cm³
Potencia nominal	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros	5,3 litros	18 litros
Autonomía	2,1 h	2,2 h	6,5 h (50% carga) / 4,5 h (100% carga)
Arranque	Manual	Manual	Manual
Ruedas de transporte		Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Incluidas (2 ruedas)
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	96 Lwa
Regulación de voltaje	Por condensador	Por condensador	AVR
Salida constante monofásica	2.700 VA	3.800 VA	5.000 VA
Salida máxima monofásica	3.000 VA	4.000 VA	5.500 VA
Corriente continua	-	-	-
Salida constante trifásica	-	-	-
Salida máxima trifásica	-	-	-
Diámetros de electrodo	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1,6-4 mm
Salida soldadura	60-120 CA	40-160 CA	50-200 A CC
Corriente máxima al 35%	120 A	160 A	200 A
Altura	44 cm	56 cm	61,5 cm
Longitud	58,5 cm	72 cm	76 cm
Anchura	43,5 cm	58 cm	53,8 cm
Peso (en seco)	40 Kg	75 Kg	90 Kg
	1.480€	2.140€	2.749€

Hidrolimpiadoras

	EPX 160	EPX 190	EPH 200
Tipo de motor	GX 200	GX 390	GX 390
Cilindrada	196 cm³	389 cm³	389 cm³
Potencia nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	6,1 litros	6,1 litros
Arranque	Manual	Manual	Manual
Caudal máximo	9,46l/min	15,1l/min	15l/min
Presión máxima	220 Bar	262 Bar	200 Bar
Tipo de bomba	Axial	3 pistones cerámicos a 3600	3 pistones cerámicos
Equipamiento	Manó. pistola y 7,5 m manguera	Manó. pistola y 7,5 m manguera	Manó. pistola y 10 m manguera
Peso (en seco)	29 Kg	55 Kg	68 Kg
	1.280€	2.589€	3.628€

CUADROS TÉCNICOS

Motobombas

	PROMO	PROMO					
	WX 10 T	WBX 25	WB 30 XT	WX 15 T	WT 20 X	WT 30 X	WT 40 X
Tipo de motor	GX 25	GP 160	GX 160	GXH 50	GX 160	GX 240	GX 340
Cilindrada	25 cm³	163 cm³	163 cm³	49 cm³	163 cm³	270 cm³	389 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (1,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	3,1 litros	3,6 litros	0,77 litros	3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros
Autonomía	1,0 h	1,8 h	2,3 h	0,9 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h
Aspiración	8 m	7 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	37 m	30 m	23 m	37 m	30 m	27 m	27 m
Caudal máximo	7.200 litros/h	30.000 litros/h	66.000 litros/h	16.800 litros/h	42.600 litros/h	72.600 litros/h	98.400 litros/h
Diámetro de entrada	25 mm	50 mm	80 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Diámetro de salida	25 mm	50 mm	80 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Altura	30 cm	41 cm	45,5 cm	37,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm
Longitud	32,5 cm	51 cm	51 cm	32,5 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm
Anchura	22 cm	38 cm	38,5 cm	27,5 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm
Peso (en seco)	6,1 Kg	22 Kg	27 Kg	9,0 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg
	564€	575€	737€	976€	1.789€	2.376€	3.473€

		PROMO					
	WH 5	WH 10 X	WH 75	WH 20 XT	WH 90 X	WH 100 X	WSX 20
Tipo de motor	GX 25	GXH 50	GP 160	GX 160	GX 160	GX 270	GP 160
Cilindrada	25 cm³	49 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	270 cm³	163 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,77 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,6 litros	5,3 litros	3,1 litros
Autonomía	1,0 h	1,0 h	1,9 h	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h
Aspiración	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	7 m
Elevación máxima	40 m	60 m	75 m	45 m	90 m	95 m	30 m
Caudal máximo	7.200 litros/h	12.600 litros/h	24.000 litros/h	27.000 litros/h	21.000 litros/h	28.800 litros/h	36.000 litros/h
Diámetro de entrada	25 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Diámetro de salida	25 mm	40 mm	25 / 40 mm	50 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm
Altura	29,5 cm	46,5 cm	45 cm	40,5 cm	45 cm	48 cm	41 cm
Longitud	35,5 cm	42,5 cm	46 cm	42,5 cm	46 cm	50 cm	51 cm
Anchura	23,5 cm	31,8 cm	53 cm	37,5 cm	52 cm	55 cm	38 cm
Peso (en seco)	5,5 Kg	10,8 Kg	27 Kg	23,5 Kg	27 Kg	51 Kg	23 Kg
	530€	748€	1.058€	1.099€	1.222€	2.398€	749€

Biotrituradoras

		PROMO					PROMO	PROMO
	BIO 3000	BIO 155	BIO 175 E	BIO 180	BIO 330	BIO 360	BIO 510	BIO 800
Tipo de motor	Eléctrico	GX 200	Eléctrico	GX 160	GX 270	GX 390	GX 390	IGX 800
Cilindrada		196 cm³		163 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³
Potencia nominal	3.000 W	4,3 kW (5,8 cv)	2.200 W	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95		3,1 litros		3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros	6,1 litros	15 litros
Autonomía		1,9 h		2,2 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	3,1 h
Arranque	Interruptor	Manual	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
Número de cuchillas	Piñon dentado y contracuchilla	2 fijas	1 fija y 6 flotantes	1 fija y 6 flotantes	4 fijas	24 flotantes	4 fijas	2 + 2 (cuchillas y contracuchilla)
Capacidad de trabajo	N/D	2 m³/h - Según el tipo de ramas	2 m³/h - Según el tipo de ramas	2 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	10 m³/h - Según el tipo de ramas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm	5 cm	4 cm	4 cm	8 cm (dependiendo del material)	6 cm (dependiendo del material)	12 cm	12 cm
Sistema de transporte	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Remolque no homologado	Remolque homologado (90 Km/h)	Remolque homologado (90 Km/h)
Sistema no-stress	De serie	-	-	-	-	-	-	De serie
Alimentación de la tolva	Automática, con inversión de giro automática	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulica	Hidráulica
Altura	91 cm	95 cm	103 cm	103 cm	160 cm	133 cm	165 cm	207 cm
Longitud	63 cm	106 cm	120 cm	112 cm	173 cm	166 cm	246 cm	300 cm
Anchura	45 cm	67 cm	61 cm	61 cm	70 cm	70 cm	140 cm	143 cm
Peso (en seco)	23,5 Kg	51,5 Kg	53 Kg	60 Kg	140 Kg	166 Kg	350 Kg	510 Kg
	349€	1.350€	1.540€	1.695€	3.998€	4.598€	13.290€	20.495€

LUBRICANTES HONDA

HONDA SUPERMULTIGRADO 15W40 4T

Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores gasolina y Diesel que equipan los turismos y los equipos que incorporan motores 4T.

Honda Supermultigrado 4T 15W-40
ACEITE HONDA 4T (1lt)
ACEITE HONDA 4T (5lt)
ACEITE HONDA BIDON 20 lt

Sólo existe un lubricante que garantice una larga vida al motor de tu máquina.



¡Tu motor necesita lo mejor!

Eureka parts.com

El mayor catálogo online de accesorios y recambios para maquinaria.

.com

www.eurekparts.com

SERRUCHOS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm

**34€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 23€

37€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 25€

F 180 mm

**34€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 23€

GOMBOY CURVE 210/240 mm

**40€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 29€

47€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 31€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm

**39€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 28€

46€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

SUPER ACCEL 210 mm

**39€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 26€

BIG BOY 360 mm

**56€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 34€

SERRUCHOS DE GRANDES DIMENSIONES

KATANABOY 650 mm

**270€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 169€



KATANABOY 1000 mm

**889€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 490€

TIJERA DE PODA

Accesorio podadora
para Hayauchi 2 ext.

**132€**

P.V.R. IVA inc.

SERRUCHOS DE HOJA RECTA

GOMTARO 210 mm

**53€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 32€



GOMTARO 240 mm

**56€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€



NATANOKO 330 mm

**81€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 53€



GOMTARO 270 mm

**60€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€



GOMTARO 300 mm

**64€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 41€



GOMTARO 300 mm Pro-Sentei

**65€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 42€



TSURUGI 300 mm

**75€**

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 46€



